



CENTRE D'ÉTUDE DE LA PRATIQUE D'ASSURANCE
CENTRE FOR STUDY OF INSURANCE OPERATIONS

FORMULAIRE D'INSCRIPTION CSIONet

Tel: (416) 360-1773 ou 1 (800) 463 2746 Téléc.: (416) 364-1482
Courriel: helpdesk@csio.com

Afin d'accélérer le traitement de votre demande veuillez répondre à toutes les questions

Nom du cabinet / Compagnie: _____

Adresse: _____ Code postal: _____

Adresse de facturation même (si elle diffère, spécifiez) _____

Téléphone: _____ Poste: _____

Personne-ressource (système): _____ Courriel: _____

Personne-ressource (facturation/général): _____ Courriel: _____

Langue de communication: Français Anglais

Quel est votre système d'exploitation Windows?

Server 2000 Server 2003 Vista XP Home XP Pro Autre _____

Fournisseur de système de gestion de courtage: _____ Système/Version: _____

Options de connexion

- Connexion par Réseau Privé Virtuel RPV (VPN):** La connexion recommandée et utilisée par le plus grand nombre de courtiers.
Le taux mensuel pour une connexion RPV (VPN) incluant une boîte à lettre sera de 16,95\$ plus taxes. Chaque boîte additionnelle sera au coût de 4,95\$ plus taxes.
- RPV (VPN) Site à Site:** Utilisation d'un pare-feu dédié afin de faire la connexion au pare-feu TELUS. Cette option est généralement utilisée par les compagnies d'assurances ou par les grandes entreprises de courtage. Les spécifications et les taux sont mentionnés sur la page suivante.

Entente

En complétant ce formulaire d'inscription au CSIONet, je comprends que je suis responsable des frais inhérents à l'utilisation de ce réseau, qui me seront facturés tous les mois par TELUS et/ou par le CEPA.

Signature

Titre

Nom (en lettre moulées)

Date

SPÉCIFICATIONS ET TAUX POUR LA CONNEXION RPV SITE À SITE

Les spécifications de TELUS sont:

Pare-feu Juniper SSG 140:

Vitesse max du pare-feu (gros paquets) 350+ Mbps

Algorithme de cryptage avancée (AES) 256+SHA-1 Vitesse max du réseau 100 Mbps

Cryptage 3DES +SHA-1 Vitesse max du réseau 100 Mbps

Algorithme de cryptage supporté AES 256, 3DES, DES

Authentification HASH MD-5, SHA-1

“Perfect forward secrecy” (Groupes DH) 1,2,5

Les informations suivantes sont requises afin d’installer cette option du côté de la compagnie / du fournisseur:

Adresses IP des deux passerelles IPSec (Pare-feu RPV (VPN))

Algorithme de cryptage Phase 1 et 2

Algorithme HASH Phase 1 et 2

“Pre-shared Secret”

Adresse IP à chaque bout du Tunnel

Il est recommandé qu’un nouveau pare-feu Juniper SSG5 soit acheté chez TELUS via le CEPA. Si vous sélectionnez cette option, veuillez l’indiquer ici-bas:

- Demander au CEPA de commander votre équipement
- Nous voulons gérer cet équipement
- Nous demandons à TELUS de gérer cet équipement pour nous
- Nous allons faire la configuration de notre équipement pour rencontrer ces spécifications et nous acheminerons l’information au CEPA afin qu’il puisse la transmettre à TELUS.

Taux:

Le taux horaire pour la configuration de la connexion RPV Site à Site est établi par TELUS. Il peut y avoir des frais minimum de 4 heures facturé par TELUS.

Merci de votre intérêt. Veuillez faire parvenir ce formulaire complété par courriel ou par télécopieur au bureau d’assistance technique du CSIO à helpdesk@csio.com ou au (416) 364-1482